



Shaw Contract Group	
Estilo: Transparent tile	Coleção: Clear view
Estilo número	59563
Método de construção	Multi-level pattern loop
Fibra	Eco solution q [®] nylon
Método de tingimento	100% Solution dyed
Repetição de desenho	Não
Peso da fibra	15 oz. /y ² - 508.59 gr/m ²
Construção (gauge)	1/12
Pontos por polegada	8.0/ 31.50 pontos por 10 cm
Altura de Fibra	3,05 mm
Altura Total	6,45 mm
Densidade Média	4500 ozs/yd ³ / 166.86 kg/m ³
Dimensões da placa	24" x 24"- 61 cm x 61 cm
Base primária	Sintética
Base secundária	ecoworx [®] tile- Poliolefin termoplástico com reforço de fibra de vidro e 100% isento de PVC.
Tratamento de proteção	SSP [®] Shaw soil protection
Produto aprovado pela GSA	Sim

TESTES

Painel Radiante	Classe 1
NBS Fumaça	< 450
Propensão Eletrostática	< 3,5 kV
Garantia	Lifetime commercial limited- Permanente
Método de Instalação	 <p>monolithic quarter turn random</p>
Produtos coordenados	Clear tile, graze tile
Certificados Ambientais- Environmental Certification	Green Label Plus Certification Number- GLP 9968 NSF-140 Certification- NSF140 Platinum 

Nota: O fabricante se reserva ao direito de alterar as especificações do produto sem consulta prévia. Todas as especificações são nominais e sujeitas a variações no processo de fabricação